



والتش الذهب ٢٠٠٠

GOLD MONSTER 2000™

БОЛЬШЕ ТОЧНОСТИ. БОЛЬШЕ ГЛУБИНЫ. БОЛЬШЕ ЗОЛОТА.



POWERED BY **Multi-Au™**



Gold Augmented Simultaneous Multi-Frequency

→ Технология Multi-Au™ с гибридной SMF-PI

Чувствительность VLF с двигателем обработки почвы на основе импульсной индукции для максимальной чувствительности к ультратонкому золоту в минерализованной почве

→ Аудио Echo Wave™

Слушайте богатый звук, не жертвуя глубиной, чтобы легко отличить горячие камни и железный мусор от золота

→ Автоматическое отслеживание баланса грунта

Автоматическая Easy-Trak и ручная Quick-Trak балансировка грунта, которая адаптируется к изменяющимся условиям почвы в реальном времени

→ Компактный телескопический вал

Легкие и складывающиеся валы из углеродного волокна и стекловолокна

→ Большой дисплей идентификаторов целей

Большой дисплей с идентификаторами целей от 0 до 99 для оценки размеров самородков и отделения золота от нежелательных целей

→ Индикатор шанса на золото

Визуальный индикатор в реальном времени для различения золота от железного мусора и горячих камней

→ Автоматическая и ручная чувствительность

Тонкая настройка чувствительности для всех типов целей даже в шумной или минерализованной почве

Что входит в комплект:



GM2000-05* круглая катушка Double-D



Подлокотник



Телескопический Валы из углеродного волокна



2 перезаряжаемых литий-ионных аккумулятора



Контрольный модуль



Универсальный адаптер для вала



Зажимы для вала



Универсальное сетевое зарядное устройство



Проводные наушники 3,5 мм (1/8 дюйма)



Кабель зарядного устройства для автомобильного аккумулятора



Руководство по началу работы

Дополнительные аксессуары:



GM2000-10* эллиптическая катушка Double-D

Технические характеристики:

ФУНКЦИЯ	ДЕТАЛИ
Тип грунта	Сложный, нормальный, благоприятный
Дискриминация	Индикатор шанса на золото (золото или горячие камни/железо)
Отмена шума	Автоматическая (при запуске)
Настройка чувствительности	Ручная (1-10), Авто (1), Авто (2)
Идентификаторы целей	0-99
Регулировка громкости	Ручная 1-12
Аудио Echo Wave™	Высокий тон (золото), низкий тон (горячие камни/железо)
Дисплей	Монохромный ЖК-дисплей
Длина детектора	65 – 138 см (25,6 – 54,4 дюйма)
Вес детектора (с 5-дюймовой катушкой)	1,25 кг (2,75 фунта) (включая аккумулятор)
Аудиовыход	Встроенный динамик или проводные наушники 3,5 мм (1/8 дюйма)
Стандартная катушка	GM2000-05 (5-дюймовая круглая катушка Double-D)
Водонепроницаемый	Водонепроницаемый блок управления с рейтингом IP55 и водонепроницаемая катушка до 1 м (3 фута)
Аккумуляторы	Две перезаряжаемых литий-ионных аккумулятора
Ключевая технология	Технология Multi-Au™ с гибридным SMF-PI/Echo Wave™ аудио